MITEK STABILIZER^{MC}

SYSTÈME DE CONTREVENTEMENT LATÉRAL PERMANENT



LE SYSTÈME DE CONTREVENTEMENT LATÉRAL PERMANENT STABILIZER^{MC} FACILITE LE CONTREVENTEMENT DES FERMES DE TOIT

Le système Stabilizer^{MC} de 24 po (ou 16 po) aide à positionner les fermes de toit avec précision (à 1/32 po près) et supprime la nécessité d'une installation coûteuse en temps, en matériel et en main d'œuvre pour le retrait des contreventements temporaires en bois traditionnel.

ÉCONOMIE DE TEMPS, MAIN-D'ŒUVRE ET DE MATÉRIAUX :

L'utilisation du système Stabilizer^{MC} élimine le besoin de mesurer, couper, hisser et manipuler du bois qui serait utilisé pour le contreventement temporaire.

De plus, il élimine le besoin de déclouer, d'enlever, de manipuler et disposer des matériaux de contreventement temporaires. L'élimination de ces étapes se traduit par des économies de temps, de main-d'œuvre et de bois.

De plus, les économies sont amplifiées par le fait qu'il faut moins de temps à la grue sur le chantier.

INSTALLATION EN UNE ÉTAPE:

Les équipes expérimentées peuvent généralement installer à la fois le contreventement Stabilizer^{MC} et tout contreventement permanent supplémentaire en bois assez rapidement pour suivre le rythme de la grue qui soulève les fermes de toit.

Bien que cela économise plus de temps et d'argent, il minimise également les risques d'accident pendant la phase suivant l'installation des fermes, mais avant l'installation du contreventement permanent.









